

Habillez vos BÂTIMENTS !



RÉSISTANCE THERMIQUE R (MP.K/W)	SOLUTION CONFORT*	SOLUTION EXCELLENCE**
PLANCHER DE COMBLES	R=5 soit 250mm flocon > 200mm	R=7 soit 350mm flocon
SOUS-TOITURE / RAMPANTS DE COMBLES AMÉNAGÉS	R=5 soit ou > 2x100mm rouleau	R=6 soit 240mm rouleaux en 2 couches 120mm
TOITURE-TERRASSE	R=3 soit 120mm panneau / rouleau	R=4,5 soit 180mm panneau/rouleau en 2 couches 100mm + 80mm
PLANCHERS BAS (SUR SOUS-SOL, VIDE-SANITAIRE OU PASSAGE QUVERT)	R=2,4 soit 100mm panneau / rouleau	R=3 soit 120mm panneau / rouleau
MUR EXTERIEUR	R=3 soit 120mm panneau / rouleau	R=3,7 soit 145mm panneau

* Conforme à la RT 2005 et aux Certifiants d'Economie d'Énergie
** Conforme au Crédit d'Impôt Développement Durable. Notre conseil pour RT2012 et BBC

GAMME D'ISOLATION THERMIQUE & ACOUSTIQUE

La qualité coton*



Découvrez **L'ISOLATION 3 EN 1**

HIVER CONFORT
Conductivité thermique
 $\lambda = 0,039$ w/mk

ÉTÉ CONFORT
Déphasage
6 à 8H

ACOUSTIQUE CONFORT
Jusqu'à **95%** d'absorption des sons

UNE ISOLATION Saine ET DURABLE

L'allié de vos rénovations



UN VRAI CONFORT DE POSE

Mise en oeuvre simple en CONSTRUCTION & RENOVATION

Eligible au crédit d'impôt & aux primes à l'isolation!

MUR CLOISON TOITURE PLANCHER

Habitat Collectif & Individuel
ERP (Etablissement Recevant du Public)

POSE FACILE, RAPIDE, EFFICACE & sans irritation !